

## AXIS Companion Dome V

Cámara de red para interior, a prueba de agresiones y full HD

La cámara domo AXIS Companion cabe en la palma de la mano, es apta para instalaciones en interior de forma fija y ofrece vídeo de alta calidad con resolución HDTV 1080p / 2 MP; además de amplio rango dinámico (WDR). La cámara incluye PoE y una ranura para tarjetas microSD integrada para almacenamiento local. Gracias a la tecnología Zipstream de Axis, se garantiza un mayor tiempo de grabación. La salida HDMI puede utilizarse para una conexión directa a monitores a la vista del público. La cámara, a prueba de agresiones y resistente al polvo, se puede montar en paredes o techos. La cámara domo AXIS Companion V solo es compatible con el software de gestión de vídeo AXIS Companion y la aplicación móvil.

- > **Calidad de vídeo HDTV 1080p con resolución 2 MP**
- > **WDR para gestionar escenas con condiciones de luz complejas**
- > **PoE para conectividad de red y alimentación eléctrica**
- > **Compatible con tarjetas microSD y tecnología Zipstream de Axis**
- > **Salida HDMI para conexión a monitores**



# AXIS Companion Dome V

Cámara		Carcasa
<b>Sensor de imagen</b>	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/3"	Color: blanco NCS S 1002-B (para repintar la cubierta, extraiga el domo transparente. Póngase en contacto con su socio de Axis para conocer las instrucciones de repintado), elementos electrónicos encapsulados, tornillos cautivos (Torx 10) Carcasa de policarbonato/ABS con clasificación IP42, resistente al agua y al polvo (para cumplir con la clasificación IP42, siga las instrucciones de la guía de instalación), con grado a prueba de impactos IK08
<b>Lente</b>	Montaje M12, iris fijo, enfoque fijo 2,8 mm, F2.0 Campo de visión horizontal: 106° Campo de visión vertical: 57°	
<b>Sensibilidad lumínica</b>	0,25 lux a 50 IRE F2.0	<b>Sostenibilidad</b>
<b>Velocidad de obturación</b>	De 1/32 500 s a 1/5 s	Sin PVC
<b>Ajuste de ángulo de cámara</b>	Horizontal $\pm 177^\circ$ , vertical $\pm 69^\circ$ , rotación $\pm 176^\circ$ Se puede orientar en cualquier dirección y mirar hacia la pared o el techo	<b>Memoria</b>
<b>Vídeo</b>		512 MB de RAM, 256 MB de Flash
<b>Compresión de vídeo</b>	H.264 Main Profile, Base Profile y High Profile (MPEG-4 Parte 10/AVC), Motion JPEG	<b>Alimentación</b>
<b>Resoluciones</b>	De 1920x1080 (1080p) a 320x240 HDMI 1080p a 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz) HDMI 1080i a 50/60 imágenes por segundo (50/60 Hz) HDMI 720p a 50/60 imágenes por segundo (50/60 Hz) HDMI 720i a 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz)	Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 1 2,6 W típicos, 3,0 W máx.
<b>Velocidad de imagen</b>	25/30 imágenes por segundo con una frecuencia de línea de alimentación de 50/60 Hz	<b>Conectores</b>
<b>Retransmisión de vídeo</b>	Múltiples secuencias configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG, velocidad de imagen y ancho de banda controlables, tecnología Zipstream de Axis en H.264, VBR/MBR H.264 HDMI	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE <sup>b</sup> HDMI Tipo D <sup>b</sup>
<b>Parámetros de la imagen</b>	Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición, amplio rango dinámico (WDR), superposición de texto e imágenes, duplicación de imágenes Rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido formato pasillo	<b>Almacenamiento</b>
<b>Red</b>		Compatible con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC AXIS Companion Recorder Compatible con grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado Para conocer las recomendaciones de tarjetas de memoria y NAS, véase <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>Seguridad</b>	Protección con contraseña, control de acceso a la red, autenticación Digest, Axis Secure Remote Access, cifrado de tarjeta SD	<b>Condiciones de funcionamiento</b>
<b>Protocolos compatibles</b>	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP <sup>TM</sup> , DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI 1.4b	De 0 °C a 45 °C Humedad relativa del 15 al 85 % (sin condensación)
<b>Integración de sistemas</b>		<b>Condiciones de almacenamiento</b>
<b>Analíticas</b>	AXIS Video Motion Detection 3	De -40 °C a 70 °C
<b>Activadores de evento</b>	Análisis, eventos de almacenamiento local	<b>Homologaciones</b>
<b>Acciones de evento</b>	Grabación de vídeo en almacenamiento local Memoria de vídeo previa y posterior a la alarma	EN 55032 Clase B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A y B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 22 Clase B, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 Clase IK08
<b>Ayuda integrada para la instalación</b>	Contador de píxeles	<b>Dimensiones</b>
<b>General</b>		Altura: 56 mm Ø 101 mm
		<b>Peso</b>
		170 g
		<b>Accesorios incluidos</b>
		Guía de instalación, descodificador de Windows (1 licencia de usuario), llave L Torx
		<b>Accesorios opcionales</b>
		Montajes AXIS T94 para diversas instalaciones Carcasa negra Domo ahumado Vista de cubierta Tarjeta de vigilancia microSDXC <sup>TM</sup> AXIS
		<b>Software de gestión de vídeo</b>
		AXIS Companion y AXIS Video Hosting System (AVHS) disponibles en <a href="http://www.axiscompanion.com/vms">www.axiscompanion.com/vms</a>
		<b>Idiomas</b>
		Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués
		<b>Garantía</b>
		Garantía de Axis de tres (3) años; consulte <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>

- a. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (<http://www.openssl.org/>) y software criptográfico escrito por Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)).
- b. Asegúrese de que el enchufe del conector del cable es fino

Responsabilidad medioambiental:

[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)