Unidad de posicionamiento AXIS T99A10 24 V CA/CC

Posicionamiento absoluto ultra suave y de alta precisión

La unidad de posicionamiento AXIS T99A10 de 24 V CA/CC es una unidad de posicionamiento altamente reactiva y fiable, diseñada para realizar movimientos horizontales/verticales continuos y suaves. Su carcasa protectora permite la instalación de determinadas cámaras de red fijas Axis. Cuando se monta en columna, ofrece un campo de visión despejado de 360° para la cámara. Incorpora interfaces RJ45 y SFP, lo que permite una conexión de fibra óptica de larga distancia con enlace de red a prueba de fallos. En condiciones de frío extremo, el control de descongelación calienta la unidad para garantizar una temperatura de funcionamiento constante. La unidad admite alimentación de 24 V CA o CC.

- > Posicionamiento reactivo con movimiento horizontal ilimitado de 360° y movimiento vertical de 135° de abajo a arriba
- > Conexión de red de larga distancia
- > Apto para determinadas cámaras fijas Axis
- > Protección meteorológica
- > Fácil de instalar

1756837/ES/M1.2/062017

Unidad de posicionamiento AXIS T99A10 24 V CA/CC

General	
Productos compatibles	Determinadas cámaras fijas Axis; consulte *www.axis.com*
Movimiento	Horizontal: 360° ilimitado, de 0,05°/s a 120°/s Vertical: de -90° a +45°, 0,05°/s a 60°/s Movimientos suaves de baja velocidad: ±0,01°/s (a 0,05°/s) Control de descongelación[a] Compensación de carga dinámica[b]
Carcasa	Aluminio revestido con polvo resistente a impactos IK10 con clasificación IP66 y NEMA 4X Color: blanco NCS S 1002-B
Sostenibilidad	Sin PVC
Alimentación	24 V CA/CC Típico: 10 W Máx.: 169 W Protector contra sobretensiones TVS de 2 kV **Conector de E/S** Tensión de salida: 12 V CC Carga máx.: 50 mA
Conectores	Ranura SFP (módulo SFP no incluido)[c] Conector de red RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T[c] Conector de alimentación Conector de E/S
Condiciones de funcionamiento	Normal: de -50 °C a 60 °C Máxima (intermitente): 65 °C **Con cámaras Axis compatibles** AXIS P1353/P1354/P1355/P1357y AXIS Q1604/Q1614: de -40 °C a 50 °C AXIS P1365 Mk II y AXIS Q1615 Mk II/Q1635: de -40 °C a 55 °C AXIS M1124/M1125: de -40 °C a 55 °C Control de temperatura Arctic: arranque a -40 °C Humedad 10–100% HR (con condensación) **Carga eólica con cámara PT en funcionamiento** 52 m/s, con iluminadores montados > 60 m/s[d] Superficie proyectada real (EPA) máxima: 0,119 m^2
Condiciones de almacenamiento	de -40 °C a 70 °C
Homologaciones	**EMC** EN 55032 Clase A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, VCCI Clase A ITE, ICES-003 Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, EN 50121-4, IEC 62236-4 **Seguridad** IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 **Ambiental** IEC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X, ISO 4892-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, REACH, RoHS, WEEE
Dimensiones	229 x 382 x 563 mmAltura máxima con movimiento vertical de 45° hacia arriba:
Peso	11,4 kg
Accesorios incluidos	Guía de instalación Conector de alimentación; conector de E/S Torx® punta T20 y T30
Accesorios opcionales	Soporte para montaje en pared AXIS T94J01A Montaje en poste AXIS T94N01G Escuadra de esquina AXIS T91A64 Kit B de arandelas AXIS Cable AXIS de 24 V CC/24-240 V CA de 22 m[e] Módulo LC.LX SFP AXIS T8611 Módulo LC.SX SPF AXIS T8612 Módulo 1000BASE-T SPF AXIS T8613 Para conocer más accesorios, consulte *www.axis.com*
Garantía	Garantía Axis de 3 años. Consulte *www.axis.com/warranty*

a. *Calefactores internos para descongelar la formación de hielo, activación mediante API HTTP (VAPIX).*
b. *Los motores de movimiento horizontal y vertical compensan de manera activa los cambios en las condiciones de carga inducidos por fuerzas externas tales como vientos fuertes. Este permite un consumo mínimo de energía con poco viento.*
c. *Si la conexión de red se establece mediante los conectores SFP y RJ45, el primero actúa como conexión principal, y el segundo como conexión en caso de fallo.*
d. *Los valores indicados están basados en resultados reales en túnel de pruebas. Se desconoce la carga eólica máxima con la unidad estacionaria debido a que el límite de velocidad del viento en el laboratorio de pruebas era de 60 m/s. Para cálculos de fuerza de arrastre, utilice la superficie proyectada real (EPA) máxima.*
e. *Cuando se utilice el cable AXIS de 24 V CC/24-240 V CA de 22 m, se necesitará una fuente de alimentación capaz de suministrar 400 W para compensar la pérdida de potencia en el cable.*

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility

©2017 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS y VAPIX son marcas comerciales registradas o solicitudes de registro de marca comercial de Axis AB en diferentes jurisdicciones. Todos los demás nombres de empresas, productos y denominaciones sociales son marcas comerciales registradas de su respectivo titular. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.