

AXIS T8705 Video Decoder

Discreto descodificador de vídeo 1080p con salida HDMI

El AXIS T8705 Video Decoder es un descodificador de vídeo pequeño, fácil de instalar, que permite conectar monitores digitales a las cámaras de red de Axis para visualizar vídeo en directo. Optimizado para descodificar H.264 y motion JPEG, el AXIS T8705 puede mostrar un número ilimitado de fuentes en secuencia y hasta 16 fuentes de vídeo en vista múltiple. El AXIS T8705 ofrece una solución de supervisión de vídeo rentable en la que se puede mostrar vídeo en directo sin necesidad de conectarse a través de un ordenador.

- > Descodifica H.264 y motion JPEG
- > Salida HDMI
- > Vista múltiple y de secuencia







www.cxis.com T10110350/ES/M3.2/1801

AXIS T8705 Video Decoder

Vídeo	
Salida de vídeo	Resolución: de 1920x1080 HDTV (1080p) a 160x90 Velocidad de actualización: hasta 60 Hz Vista: vista de secuencia o múltiple de hasta 4x4 secuencias
Resoluciones	Hasta 1920x1080 HDTV 1080p
Velocidad de imagen	Hasta 30/25 imágenes por segundo (60/50 Hz) en todas las resoluciones
Compresión de vídeo	H.264 Base Profile, Main Profile y High Profile (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG
Red	
Seguridad	Protección por contraseña, cifrado HTTPS ^a , control de acceso a la red, autenticación Digest
Protocolos compatibles	IPv4, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , Bonjour, UPnP [®] , DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, SSH
Integración de sistemas	
Interfaz de programación de aplicaciones	API abierta para la integración del software
General	
Carcasa	Carcasa de plástico Color: negro NCS S 9000–B
Alimentación	5 V CC, 16 W máx. Programación de alimentación
Conectores	1 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 1 entrada CC, toma de corriente hembra de conector cilíndrico de CC 5,5/2,1 mm 1 HDMI tipo A
Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)

Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Homologaciones	EMC (decodificador y fuente de alimentación) EN 55032 Clase A, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A Seguridad (fuente de alimentación) IEC/EN/UL/J/AS/NZS 60950-1, EN 60065, AS/NZS 60065
Dimensiones	Decodificador: 83 x 57 x 47 mm Decodificador con soporte de montaje para monitor: 83 x 98 x 48 mm
Peso	Decodificador:100 g Fuente de alimentación:100 g
Accesorios incluidos	Guía de instalación, soporte de montaje de monitor, fuente de alimentación
Accesorios opcionales	Splitter activo AXIS PoE de 5 V AF Para obtener más información sobre accesorios, consulte axis.com
Software de gestión de vídeo	AXIS Camera Station, software de gestión de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis disponibles en axis.com/vms
Garantía	Garantía Axis de 3 años y opción de garantía AXIS ampliada; visite www.axis.com/warranty

a. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility

