

Montaje en pared Ex XF40

Montaje en pared protegido contra explosiones

El montaje en pared XF40 de acero inoxidable 316L revestido con pulido eléctrico se ha diseñado para cámaras de red fijas protegidas contra explosiones. Es sencillo de instalar e incorpora un movimiento rotativo para los movimientos horizontal $\pm 90^\circ$ y vertical $\pm 45^\circ$ para facilitar la colocación de la cámara. Si es necesario montar la cámara en un poste, el montaje en pared puede utilizarse junto con el montaje en poste Ex XF40. El montaje en pared es ideal para las aplicaciones de entornos costeros, en alta mar, marinos y de industria pesada.

- > Acabado en acero inoxidable revestido con pulido eléctrico (SS 316L)
- > Movimiento rotativo (horizontal $\pm 90^\circ$ y vertical $\pm 45^\circ$)
- > Adecuado para cámaras fijas protegidas contra explosiones



Montaje en pared Ex XF40

General	
Productos compatibles	Cámaras de red protegidas contra explosiones
Movimiento	Horizontal: $\pm 90^\circ$ Vertical: $\pm 45^\circ$
Material	Acero inoxidable SS 316L revestido con pulido eléctrico
Carga máxima	50 kg

Dimensiones	150 x 130 x 320 mm
Peso	2,5 kg
Garantía	Garantía de Axis de tres (3) años. Consulte www.axis.com/warranty

Responsabilidad medioambiental:
www.axis.com/environmental-responsibility