

## AXIS T8085 PS57 500 W 1U

### Fuente de alimentación para tarjeta a través de cable coaxial PoE+ AXIS T8646

El chasis AXIS T8085 PS57 500 W 1U es una fuente de alimentación de 500 W para bastidores de 19 pulgadas y montado en un bastidor 1U. Para uso con tarjeta a través de cable coaxial PoE+ AXIS T8646 combinada con unidades de dispositivo de Ethernet a través de cable coaxial AXIS T8642. Tanto la unidad de dispositivo como la cámara de red pueden recibir alimentación a través del cable coaxial mediante la fuente de alimentación AXIS T8085 500 W, lo que permite agilizar la instalación y el mantenimiento.

> [Tarjeta a través de cable coaxial PoE y PoE+](#)

> [500 W](#)



## AXIS T8085 PS57 500 W 1U

Alimentación	
<b>Conectores</b>	Entrada de alimentación de CA 6 salidas de alimentación de CC
<b>Salida</b>	6 x 57 V CC 500 W máx.
<b>Entrada</b>	100–240 V CA 60/50 Hz 5 A máx.
<b>Instalación y gestión</b>	Instalación Plug and Play
General	
<b>Pantalla e indicadores</b>	LED de alimentación verde LED verde > 100 W LED verde > 200 W LED verde > 300 W LED ámbar > 400 W LED de advertencia rojo
<b>Montaje</b>	Montaje en bastidor

  

<b>Entorno</b>	Para interiores
<b>Homologaciones</b>	EN 55024, EN 55022 Clase A, FCC Parte 15Subparte BClase A, ICES-003 Clase A, C-tick AS/NZS CISPR 22Clase A IEC/EN 60950-1
<b>Condiciones de funcionamiento</b>	De 0 °C a 40 °C Humedad relativa del 10 al 90 % (sin condensación)
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	De 10 °C a 70 °C
<b>Dimensiones</b>	44,5 x 130 x 480 mm
<b>Peso</b>	1860 g
<b>Accesorios incluidos</b>	AXIS Patch Cable A 200 mm, 6 piezas
<b>Accesorios opcionales</b>	AXIS T8646 PoE+ Over Coax Blade Kit, AXIS T8642 PoE+ Over Coax Blade Kit
<b>Garantía</b>	Garantía de Axis de un (1) año; consulte <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>

Responsabilidad medioambiental:

[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)