

AXIS Companion Dome mini LE

Cámara de red IR full HD para exterior

La AXIS Companion Dome mini LE es una cámara que funciona día y noche y está preparada para exteriores. Cuenta con iluminación de infrarrojos integrada para la vigilancia en oscuridad total y con tecnología WDR que ofrece vídeos nítidos en HD 1080p, incluso en escenas con condiciones de luz complejas. La carcasa de diseño compacto y resistente a las condiciones climáticas permite realizar instalaciones discretas tanto en interiores como en exteriores. La alimentación a través de Ethernet (PoE) permite una instalación sencilla que ofrece conectividad de red y alimentación eléctrica con un único cable. La AXIS Companion Dome mini LE solo es compatible con el software de gestión de vídeo AXIS Companion y la aplicación móvil, y se necesita un AXIS Companion Recorder para completar el sistema.

- > [Calidad de vídeo en HD 1080p](#)
- > [Vigilancia en oscuridad total](#)
- > [Gestiona condiciones de luz complejas](#)
- > [Alimentación a través de Ethernet \(PoE\)](#)
- > [Preparada para exteriores](#)



AXIS Companion Dome mini LE

Cámara		Sostenibilidad	Sin PVC
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,8"	Alimentación	Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 1 2,1 W típicos, 3,2 W máx.
Lente	Campo de visión horizontal: 100° Campo de visión vertical: 53° Íris fijo y corrección por infrarrojos	Conectores	T/100BASE-TX PoE
De día y de noche	Filtro bloqueador IR extraíble automáticamente	Iluminación con infrarrojos	LED de infrarrojos de larga duración, con un consumo de energía eficiente de 850 nm. Rango de alcance de hasta 15 m según la escena
Iluminación mínima	0 lux con iluminación de infrarrojos activada	Almacenamiento	AXIS Companion Recorder necesario
Ajuste de ángulo de cámara	Horizontal: 350° Vertical: +/-70° Rotación: +/-95° Se puede orientar a cualquier dirección	Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 85 %
Vídeo		Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Compresión de vídeo	H.265 (MPEG-H Parte 2)	Homologaciones	EMC EN 55032 Clase A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, VCCI Clase A, ICES-003 Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A Seguridad IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Ambiental IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66
Resoluciones	1920x1080 HDTV 1080p y 640x360	Dimensiones	Altura: 70 mm ø 120 mm
Velocidad de imagen	Hasta 25/30 imágenes por segundo con una frecuencia de la red eléctrica de 50/60 Hz	Peso	205 g
Retransmisión de vídeo	Secuencias configurables individualmente, una en alta resolución y otra en baja resolución Velocidad de imágenes controlable	Accesorios incluidos	Guía de instalación Herramienta de montaje RJ45
Parámetros de la imagen	Color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición y rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido el formato pasillo y máscaras de privacidad	Accesorios opcionales	Herramienta de Instalación AXIS T8415 Wireless AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T91A27 Pole mount AXIS Companion Weathershield A Para obtener información sobre otros accesorios, consulte axis.com
Amplio rango dinámico	Amplio rango dinámico (WDR)	Software de gestión de vídeo	AXIS Companion disponible en axiscompanion.com/vms
Red		Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .
Seguridad	Protección por contraseña, cifrado HTTPS ^a , autenticación Digest, registro de acceso de usuarios, firmware firmado	a. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (www.openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (ey@cryptsoft.com).	
Protocolos compatibles	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , Bonjour, UPnP [®] , DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP	Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Integración de sistemas			
Activadores de evento	Detección de movimiento en vídeo		
General			
Carcasa	Carcasa con clasificación IP66. Domo: policarbonato transparente Parte inferior: policarbonato+fibra de vidrio, negro NCS S 9000-N. Cubierta: ASA, blanco NCS S 1002-B. Para consultar las instrucciones de repintado de la carcasa y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis.		