Ex Connection Rails PoE

Switch PoE de alto rendimiento para zonas peligrosas

Ex Connection Rail PoE se encuentra disponible con 4 u 8 puertos. Incluye switches PoE de alto rendimiento con suministro de corriente de 24 V CC para zonas peligrosas. Se han diseñado para conectar cámaras de red protegidas contra explosiones de la serie ExCam a través de distancias largas. La conexión de red se puede realizar mediante fibra óptica o Ethernet con entrelazado de cobre. La fuente de alimentación proporciona potencia adicional para calentar las cámaras en entornos por debajo de los cero grados. La carcasa con clasificación Ex d está fabricada en aluminio sin cobre resistente al agua del mar y se suministra preparada para su instalación en la pared.

- > Conexiones de larga distancia
- > Resistente a la corrosión
- > Proporciona potencia extra en los entornos por debajo de cero grados
- > Preparado para montaje en pared

Ex Connection Rail 4-port PoE

Modelos	Ex Connection Rail 4-port PoE MM Ex Connection Rail 4-port PoE SM
General	
Carcasa	Aleación de aluminio resistente al agua del mar y sin cobre Con revestimiento de RAL7035
Sostenibilidad	Sin PVC
Conectores	Conector del terminal de alimentación 8 entradas para cable M20x1,5 6 entradas para cable M25x1,5 4 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, IEEE 802.3af/at, máx. 30 W por puerto 1 100BASE-TX Ex Connection Rail 4-port PoE MM: 1 100BASE-FX (multimodo, ST) Ex Connection Rail 4-port PoE SM: 1 100BASE-FX (monomodo, SC)
Alimentación	**Entrada:** 100-240 V CA, 520 VA máx. **Salida:** 4 24 V CC, 4 60 W
Condiciones de funcionamiento	De -60 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
Condiciones de almacenamiento	De -60 °C a 50 °C
Homologaciones	IEC/EN 60529 IP66, TR CU 012/2011, EN/IEC 60079-0, GOST 31610.0, EN/GOST/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-28, GOST 31610.28, EN/GOST/IEC 60079-31
Certificaciones	**Clave de modelo:** T04.4-D-4PoE+-100BaseFX **ATEX:** II 2 G Ex d IIC [op pr] T5 Gb, II 2 D Ex tb IIIC [op pr] T95°C Db **Certificado:** ATEX TÜV 10 ATEX 7969 X **IECEx:** Ex d IIC [op pr] T5 Gb, Ex tb IIIC [op pr] T95°C Db **Certificado:** IECEx TUR 16.0025X **EAC Ex:** 1Ex d [op pr] IIC T5 Gb, Ex tb [op pr] IIIC T95°C Db IP66 **Certificado:** No.TC: RU C-DE.АБ61.В.00380/19
Dimensiones	Diámetro: ø 289 mm Longitud: 227 mm
Peso	16 kg
Accesorios incluidos	2 prensaestopas M25x1,5 (barrera de presión) (cable de fibra óptica) para cable de 11,1–20,0 mm de diámetro
Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte *axis.com/warranty.*

Ex Connection Rail 8-port PoE

Modelos	Ex Connection Rail 8-port PoE MM
General	
Carcasa	Aleación de aluminio resistente al agua del mar y sin cobre Con revestimiento de RAL7035
Sostenibilidad	Sin PVC
Conectores	8 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, IEEE 802.3at, máx. 30 W por puerto 2 1000BASE-TX 1 1000BASE-SX (multimodo, 850 nm, LC) Conector del terminal de alimentación 8 entradas para cable M20x1,5 10 entradas para cable M25x1,5
Alimentación	**Entrada:** 100–240 V CA, 835 V A máx. **Salida:** 8 24 V CC, 8 60 W
Condiciones de funcionamiento	De -60 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
Condiciones de almacenamiento	De -60 °C a 50 °C
Homologaciones	IEC/EN 60529 IP66, TR CU 012/2011, EN/IEC 60079-0, GOST 31610.0, EN/GOST/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-28, GOST 31610.28, EN/GOST/IEC 60079-31
Certificaciones	**Clave de modelo:** T04.5-D-8PoE+-1000Base-SX **ATEX:** II 2 G Ex d IIC [op pr] T5 Gb, II 2 D Ex tb IIIC [op pr] T95°C Db **Certificado:** ATEX TÜV 10 ATEX 7969 X **IECEx:** Ex d IIC [op pr] T5 Gb, Ex tb IIIC [op pr] T95°C Db **Certificado:** IECEx TUR 16.0025X **EAC Ex:** 1Ex d [op pr] IIC T5 Gb, Ex tb [op pr] IIIC T95°C Db IP66 **Certificado:** No.TC: RU C-DE.АБ61.В.00380/19
Dimensiones	Diámetro: ø 348 mm Longitud: 230 mm
Peso	25 kg
Accesorios incluidos	2 prensaestopas M25x1,5 (barrera de presión) (cable de fibra óptica) para cable de 11,1–20,0 mm de diámetro
Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte *axis.com/warranty.*

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility

©2018 - 2020 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS y VAPIX son marcas comerciales registradas o solicitudes de registro de marca comercial de Axis AB en diferentes jurisdicciones. Todos los demás nombres de empresas, productos y denominaciones sociales son marcas comerciales registradas de su respectivo titular. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.