

AXIS TA4701 Access Card

Segura tarjeta de acceso fabricada con material reciclado

Tarjeta inteligente sin contacto MIFARE[®] DESFire[®] EV2 2K que utiliza la avanzada tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) para facilitar un acceso físico seguro y fiable a las instalaciones. Esta tarjeta está fabricada en PET-G 100 % reciclado. Un paquete de piezas al por mayor viene con 100 tarjetas.

- > **MIFARE[®] DESFire[®] EV2**
- > **PET-G 100 % reciclado**
- > **Clasificación IP68**
- > **Tarjeta ISO de tamaño estándar**



AXIS TA4701 Access Card

General	
Material	PET-G Color: blanco Temperatura de impresión mínima recomendada: 190 °C
Sostenibilidad	Sin PVC, 100 % de plásticos reciclados
Cantidad	100 unidades
Dimensiones	ISO 7810 85,6 x 54 x 0,8 mm
Peso	496 g
Memoria	2 kB Codificación: 500 000 ciclos Tiempo de conservación: 25 años
Elementos electrónicos	Frecuencia RFID: 13,56 MHz (HF) Tipo de chip: NXP Mifare® DESFire® EV2
Condiciones de funcionamiento	De -25 °C a 70 °C
Condiciones de almacenamiento	De -25°C a 50 °C Humedad relativa del 20 al 90 %
Homologaciones	Ambientales IEC/EN 60529 IP68 RFID ISO 14443 Otro ISO 7810, ISO 10373
Garantía	Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty .
Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility	